







Nombre del producto	Aireador de paletas			
	Las especificaciones de calidad	Mejor configuración máxima calidad	Configuración de masa convencional	Configuración de los modelos de calidad económica
	Powder	YC-0.75 0.75KW 1HP		
	zone de aerobic	1-5Acre (600-3000m <sup>3</sup> )		
	effect del oxygen	≥1.3KgO <sub>2</sub> /h		
	MOQ	85set		
	poder	YC-1.5 1.5KW 2HP		
	zona de aeróbic	3-10Acre (1800-6000m <sup>3</sup> )		
	efecto del	≥2.6KgO <sub>2</sub> /h		
	MOQ	62set		
	poder	YC-2.2 2.2KW 3HP		
	zona de aeróbic	4-12Acre (2400-7500m <sup>3</sup> )		
	efecto del	≥3.8KgO <sub>2</sub> /h		
	MOQ	45set		


	poder	<b>YC-3.0 3KW 4HP</b>
	zona de aerobic	5-15Acre (3300-10000m <sup>3</sup> )
	efecto del oxígeno	≥5.2KgO <sub>2</sub> /h
	MOQ	35set




	poder	<b>YC-16</b>
	zona de aerobic	8-20Acre (5300-13300m <sup>3</sup> )
	efecto del oxígeno	≥8.0KgO <sub>2</sub> /h
	MOQ	15set

<b>Nombre del producto</b>	<b>Aireador refrigerado por agua</b>
----------------------------	--------------------------------------

	<b>modelo</b>	<b>poder/KW</b>	<b>voltaje/V</b>	<b>efecto del oxígeno/m<sup>3</sup></b>	<b>Accesorios de materiale</b>
	YLY-1.5	1.5	380	3000--6500	Stainless Steel 304
			220		
MOQ	108set				

<b>Nombre del producto</b>	<b>Hola bomba aireador</b>
----------------------------	----------------------------

	<b>modelo</b>	<b>poder/KW</b>	<b>voltaje/V</b>	<b>efecto del oxígeno/m<sup>3</sup></b>	<b>Accesorios de materiale</b>
	YGS-1.1	1.1	380	3600--6500	Shaft, Screw all use Stainless Steel 304
			220		
MOQ	70set				

Nombre del producto	Aireador olas empujado			
	modelo	poder/KW	voltaje/V	efecto del oxígeno/m <sup>3</sup>
	YLT-0.75	0.75	380 220	600-2500
	YLT-1.5	1.5	380 220	600-4200
	MOQ	90set		
	modelo	poder/KW	voltaje/V	efecto del oxígeno/m <sup>3</sup>
	YLT-1.5	1.5	380 220	600-4200
	MOQ	30set		
Nombre del producto	Aireador impulsor			
	modelo	poder/KW	voltaje/V	efecto del oxígeno/m <sup>3</sup>
	YL-1.5	1.5	380 220	2400--5000
	MOQ	50set		
Nombre del producto	Aireador de chorro de agua profunda			
	modelo	poder/KW	voltaje/V	efecto del oxígeno/m <sup>3</sup>
	YSL-1.5	1.5	380	600-2500
	MOQ	100set		

Nombre del producto	Las bombas de agua			
	modelo	poder/KW	voltaje/V	Caliber/mm
	FBD	1.1	220/380	75
		2.2		100
	MOQ	350set		
Nombre del producto	Máquina de alimentación			
	modelo	poder/KW	tolva de volumen kg/h	Utilice el área de gama/m <sup>3</sup>
	MOQ	75Set		
	STLZ	120	65	600--6000
		120	80	600--6000
		120	120	6000--12000
		120	80	600--6000
120		120	6000--12000	